

Technical Data Sheet – البيانات التقنية



CMAR R2500

غسالة أرصفة بالماء الساخن مزودة بشفط Hot Water Pavement Washer with Suction

جهاز مدمجة CAMR R 2500 , منظم بالماء الساخن مزود بجرس شفط للتنظيف الداخلي والخارجي بضغط عالٍ في تمريرة واحدة. مثالي للمدن.

The CAMR R 2500 Compact, Hot Water Cleaner with Suction Bell for Indoor & Outdoor cleaning with high pressure in single pass. Excellent for Cities

Specifications	مواصفات
Carrier Specs	مواصفات الناقل
Chassis: M 29 Compact carrier with hydrostatic drive, 4-wheel drive and 4-wheel steering	الهيكل: ناقل حركة مدمج M 29 مع دفع هيدروستاتيكي، ودفع رباعي، وتوجيه رباعي.
Engine: Euro VI with direct injection, Power: 80 KW - 110 H.P.; 2600 rpm Cylinder	المحرك: Euro 6 مع حقن مباشر، القوة: ٨٠ كيلوواط - ١١٠ حصان؛ ٢٦٠٠ دورة في الدقيقة.
Traverse speed: 0 - 25 km / h	سرعة الدوران: من ٠ إلى ٢٥ كم/ساعة.
Working speed: 0 - 12 km / h	سرعة التشغيل: من ٠ إلى ١٢ كم/ساعة.
Cab: 2-seater panoramic cabin with high comfort suspended seats	الكابينة: كابينة بانورامية بمقعدين مع مقاعد معلقة عالية الراحة.
Suspension: With helical springs and telescopic shock absorbers	التعليق: مع نوابض طزونية وممتصات صدمات تلسكوبية.
Braking System: Hydraulic servo brake. Dual circuit braking on front and rear wheels with ABS Ventilated disk brakes	نظام الكبح: فرامل سيرفو هيدروليكية. فرملة مزدوجة الدائرة على العجلات الأمامية والخلفية مع نظام ABS. فرامل قرصية موهواة.
Front panel: Lifting force: 500 daN for various accessories	اللوحة الأمامية: قوة الرفع: ٥٠٠ دان-نيوتن لمختلف الملحقات.
Cleaning and Suction Specs	مواصفات التنظيف والشفط
Tank: Stainless steel design with 2 compartments Capacity: Clean water 1150 litres. Dirty water 1100 litres	الخزان: تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع حبرتين. السعة: مياه نظيفة ١١٥٠ لترًا. مياه ملوثة ١١٠٠ لترًا
Boiler: Stainless steel coil - Temperature up to 80°C	الغلاية: لفائف من الفولاذ المقاوم للصدأ - درجة حرارة تصل إلى ٨٠ درجة مئوية
Hot water high pressure circuit: 280 bars - 30 l/min, for cleaning functions	دائرة الماء الساخن عالي الضغط: ٢٨٠ بار - ٣٠ لتر/دقيقة، لوظائف التنظيف
Cleaning bell: Equipped with 2 high performance rotating joints	جرس التنظيف: مزود بمفطلين دوارين عاليي الأداء
Working width: 1.20 m Left and right hydraulic offset	عرض العمل: ١.٢٠ متر، إزاحة هيدروليكية يمينًا ويسارًا
Suction turbine: Volumetric flow rate: 5400 m³/h	توربين الشفط: معدل التدفق الحجمي: ٥٤٠٠ متر مكعب/ساعة
Total differential pressure: 13000 Pa	الضغط التفاضلي الكلي: ١٣٠٠٠ باسكال
Suction turbine Width: 1300mm - 2 suction hoses Ø 80 mm - Peripheral polyurethane skirts	عرض توربين الشفط: ١٣٠٠ مم - خرطوم شفط بقطر ٨٠ مم - حواف محيطية من البولي يوريثان

Specifications	مواصفات
Weight & Dimensions	المحركات
GVW (Gross Vehicle Weight): 6000 kg	الوزن الإجمالي للمركبة: ٦٠٠٠ كجم
Total length with cleaning bell: 5700 mm	الطول الإجمالي مع جرس التنظيف: ٥٧٠٠ مم
Total width: 1350 mm	العرض الإجمالي: ١٣٥٠ مم
Height: 2170 mm	الارتفاع: ٢١٧٠ مم
Ground clearance: 200 mm	الخلوص الأرضي: ٢٠٠ مم
Wheelbase: 2190 mm	قاعدة العجلات: ٢١٩٠ مم
Country of Origin: France	بلد المنشأ: فرنسا

Features	مميزات
Cab mounted on shock absorbers	كابينة مزودة بممتصات صدمات
Panoramic view of your tools and your work area	رؤية بانورامية لأدواتك ومنطقة عملك
Insulated tinted windows and air conditioning	نوافذ معزولة ومظلة ومكيف هواء
2-seater cabin with high comfort suspended and adjustable seats	كابينة بمقعدين مع مقاعد مريحة للغاية قابلة للتعديل والتعليق
Reversing camera	كاميرا خلفية
Latest generation 7" TFT digital display.	شاشة رقمية TFT من أحدث جيل مقاس ٧ بوصات
Hydrostatic compact carrier	حامل هيدروستاتيكي مدمج
4-wheel drive	دفع رباعي
4-wheel steering	توجيه رباعي
Rear steering shaft with possibility of crab or circle driving	عمود توجيه خلفي مع إمكانية القيادة بشكل دائري أو دائري
Hydraulic power steering	توجيه هيدروليكي
Height of 2 m possible ($\pm 1\%$) to access underground parking	ارتفاع ممكن ٢ متر ($\pm 1\%$) للوصول إلى موقف السيارات تحت الأرض
Cleaning bell equipped with high performance rotating joints	جرس تنظيف مزود بمفاصل دوارة عالية الأداء
Working width: 1.20 m	عرض العمل: ١,٢٠ متر

Features	مميزات
Hot water cleaning up to 280 bars	تنظيف بالماء الساخن حتى ٢٨٠ بار
Left and right hydraulic offset	إزاحة هيدروليكية يميناً ويساراً
Suction socket integrated with the cleaning bell	مقبس شفط مدمج مع جرس التنظيف

Others:	أخرى:
● Warranty: One (01) years against manufacturing defect	● الضمان: سنة واحدة ضد عيوب التصنيع
● Spare Parts & Service: Ten (10) years warranty of spare parts availability and after sales service.	● قطع الغيار والخدمة: ضمان لمدة عشر (١٠) سنوات على توفر قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع.
● Training: - Free on site training to staff at the time of installation / delivery. - -Free trouble shooting and servicing training to staff and user	● التدريب: - تقديم خدمة التدريب مجاني للموظفين في الموقع وقت التركيب/التسليم. - تقديم خدمة التدريب على حل المشاكل والأعطال للموظفين ولمستعملي الجهاز